# Roulement conique
# 65237A-65500-TIMKEN - 65237A-65500-TIMKEN

https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/65237a-65500-timken



TAPERED ROLLER BEARINGS

SINGLE-ROW • TYPE TS

TYPE TS

| Bearing Dimensions | | | Load Ratings | | | | | | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | O.D. D | Width T | Dynamic[1] $C_1$ | Factors[1] e | Y | Dynamic[2] $C_{90}$ | $C_{u90}$ | Factors[2] K | Static $C_0$ | Inner | Outer |
| mm in. | mm in. | mm in. | N lbf | | | N lbf | N lbf | | N lbf | | |
| 60.325 2.3750 | 127.000 5.0000 | 44.450 1.7500 | 243000 54700 | 0.40 | 1.23 | 63100 14200 | 52700 11800 | 1.20 | 297000 66700 | 65237A | 65500 |

| Bearing Dimensions | | | | | | | | | | | Geometry Factors | | | Bearing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Shaft | | | Housing | | | Cage | | | | | |
| Width B | Width C | Eff. Ctr $a^{(4)}$ | Max Shaft Fillet Radius $ra^{(5)}$ | Backing Shoulder Dia. $d_a$ | $d_b$ | Max Housing Fillet Radius $rb^{(5)}$ | Backing Shoulder Dia. $D_a$ | $D_b$ | $A_c$[6] | $A_b$[7] | $G_1$ | $G_2$ | $C_y$ | |
| mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | mm in. | | | | kg lbs. |
| 44.450 1.7500 | 34.925 1.3750 | -9.4 -0.37 | 1.5 0.06 | 71.1 2.80 | 78.0 3.07 | 3.3 0.13 | 119.0 4.69 | 107.0 4.21 | 4.1 0.16 | 1.1 0.05 | 83.2 | 17.2 | 0.0827 | 2.62 5.76 |

123ROULEMENT

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952318714 |
| Diam. intérieur | 60.325 mm |
| Diam. extérieur | 127 mm |
| Epaisseur | 44.45 mm |
| Poids | 2620 g |
| Conditionnement | - |

contact@123roulement.ch
+33 359 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE