




Roulement à bille simple rangée ZKLN80130-2Z-INA - ZKLN80130-2Z-INA

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/zkln80130-2z-ina>

Axial angular contact ball bearings ZKLN80130-2Z
double direction, gap seals on both sides

d	80 mm	Tolerance: -0.009
D	130 mm	Tolerance: -0.015
B	45 mm	Tolerance: -0.25
	60 °	Contact angle
D _{0,max}	120 mm	
d ₁	105 mm	
d _{2,max}	102 mm	
r _{1,max}	0.6 mm	
r _{2,max}	0.6 mm	
m	2.7 kg	Mass
C ₀	91000 N	Basic dynamic load rating, axial
C _{0a}	285000 N	Basic static load rating, axial
n _{0,ref}	2700 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M _{0,ref}	1.4 Nm	Bearing frictional torque
C _{0a}	1800 N/mm	Axial rigidity
q ₀	3000 Nm/rad	Tilting rigidity
M ₀	27.6 kg x cm ²	Mass moment of inertia for rotating inner ring
	3 μm	Axial runout
ZMAB0120		Designation of recommended INA locknut
AM80		Designation of recommended INA locknut
		Locknuts not included in delivery.
M ₀	160 Nm	Tightening torque
		Only valid in conjunction with INA precision locknuts
	20604 N	Axial preload force

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3663952334981
Diam. intérieur	80 mm
Diam. intérieur	3.15" inch
Étanchéité	Flasque des deux côtés
Diam. extérieur	130 mm
Diam. extérieur	5.118" inch
Épaisseur	45 mm
Épaisseur	1.772" inch
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE