

Roulement conique 25578-25520D-TIMKEN - 25578-25520D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/25578-25520d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

TYPE TDD

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic C ₁₀ | Factor Y ₁ | Factor Y ₂ | Factor Y ₃ | Dynamic C ₉₀ | Dynamic C ₅₀ | Dynamic C ₁₀₀ | Factor K |
| mm | mm | mm | mm | N | | | | N | N | N | |
| 42.862 | 82.931 | 57.150 | 42.825 | 19600 | 0.33 | 2.02 | 3.00 | 23500 | 13500 | 40500 | 1.34 |
| 1.6915 | 3.2850 | 2.2500 | 1.6780 | 35400 | | | | 5270 | 3020 | 9180 | |

| Part Number | | Dimensions | | | | | | Pin | | | Geometry Factors | | | Bearing Weight |
|-------------|-------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|------|----------------|
| Inner | Outer | Max. Shaft Fillet Radius R _{fs} | Backing Shoulder Dia. d _s | Max. Housing Fillet Radius r _h | Backing Shoulder Dia. D _s | K ₁ | K ₂ | G ₁ | G ₂ | C ₁ | C ₂ | | kg | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | mm | |
| 25578 | 25520 | 2.3 | 53.0 | 8.8 | 77.0 | - | - | 35.2 | 14.3 | 0.381 | 1.48 | | 1.48 | |
| | | 0.09 | 2.00 | 0.03 | 3.03 | - | - | | | | | | 3.28 | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952355771 |
| Diam. intérieur | 42.862 mm |
| Diam. extérieur | 82.931 mm |
| Épaisseur | 57.15 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE