

## Roulement conique 755-752D-TIMKEN - 755-752D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/755-752d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

**TYPE TDD**

| Bearing Dimensions |         |         |                           | Load Ratings            |                       |                       |                |                         |                 |          |  |
|--------------------|---------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------|--|
| Bore d             | O.D. D  | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic C <sub>10</sub> | Factor Y <sub>1</sub> | Factor Y <sub>2</sub> | C <sub>0</sub> | Dynamic C <sub>90</sub> | C <sub>50</sub> | Factor K |  |
| mm                 | mm      | mm      | mm                        | N                       |                       |                       | N              | N                       | N               |          |  |
| 76.2               | 161.925 | 104.775 | 95.725                    | 27000                   | 0.34                  | 1.58                  | 2.95           | 8400                    | 4900            | 14000    |  |
| 3.030              | 6.370   | 4.120   | 3.750                     | 12000                   |                       |                       |                | 19100                   | 11100           | 33200    |  |

  

| Part Number |       | Dimensions                              |                                      |                                           |                                      | Pin            |                | Geometry Factors |                |                | Bearing Weight |       |
|-------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Inner       | Outer | Max. Shaft Fillet Radius R <sub>1</sub> | Backing Shoulder Dia. d <sub>1</sub> | Max. Housing Fillet Radius r <sub>1</sub> | Backing Shoulder Dia. D <sub>1</sub> | K <sub>1</sub> | K <sub>2</sub> | G <sub>1</sub>   | G <sub>2</sub> | C <sub>1</sub> | C <sub>2</sub> | kg    |
| mm          | mm    | mm                                      | mm                                   | mm                                        | mm                                   | mm             | mm             | mm               | mm             | mm             | mm             | mm    |
| 755         | 752D  | 3.5<br>0.14                             | 98.8<br>3.88                         | 1.5<br>0.06                               | 150.8<br>5.91                        | -              | -              | 177.2            | 28.4           | 0.0845         | 19.04          | 22.12 |

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marque          | TIMKEN        |
| N° Ean13        | 3663952358031 |
| Diam. intérieur | 76.2 mm       |
| Diam. extérieur | 161.925 mm    |
| Épaisseur       | 104.775 mm    |
| Conditionnement | 1             |

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE