

Roulement conique 748-742D-TIMKEN - 748-742D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/748-742d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

TYPE TDD

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynamic ⁽¹⁾ C ₁₀ | Factor ⁽²⁾ Y ₁ | Y ₂ | C ₀ | Dynamic ⁽¹⁾ C ₉₀ | Factor ⁽²⁾ C ₂₀ | Factor ⁽²⁾ K | |
| mm | mm | mm | mm | N | | | N | N | N | | |
| 80.000 | 155.575 | 101.600 | 85.725 | 52000 | 0.33 | 2.58 | 3.09 | 82400 | 49000 | 143000 | |
| 3.1498 | 6.1290 | 4.0000 | 3.3789 | 124000 | | | | 18000 | 10200 | 32200 | |

| Part Number | | Dimensions | | | | Pin | | Geometry Factors | | | Bearing Weight | |
|-------------|-------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Inner | Outer | Max. Shaft Fillet Radius R ₁ | Backing Shoulder Dia. d ₁ | Max. Housing Fillet Radius r ₁ | Backing Shoulder Dia. D ₁ | K ₁ | K ₂ | G ₁ | G ₂ | C ₁ | C ₂ | kg |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 748 | 742D | 3.8 0.12 | 96.8 3.78 | 1.5 0.06 | 143.8 5.63 | - | - | 155.6 | 26.3 | 0.0800 | - | 8.38 18.45 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952358154 |
| Diam. intérieur | 80 mm |
| Diam. extérieur | 155.575 mm |
| Épaisseur | 101.6 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE