

Roulement conique 543086-543115D-TIMKEN - 543086-543115D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/543086-543115d-timken>

TAPERED ROLLER BEARINGS
DOUBLE-ROW • TYPE TDD

TYPE TDD

| Bearing Dimensions | | | | Load Ratings | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|--|
| Bore d | O.D. D | Width T | Double Outer Ring Width C | Dynami ¹⁾ C ₁₀ | Factor ²⁾ Y ₁ | Y ₂ | C ₉₀ | Dynami ³⁾ C ₅₀ | C _{50a} | Factor ⁴⁾ K | |
| mm | mm | mm | mm | N | | | N | N | N | | |
| 219.969 | 287.338 | 69.850 | 69.850 | 416000 | 0.29 | 1.75 | 2.61 | 62000 | 49000 | 106000 | |
| 8.9922 | 11.3125 | 2.7500 | 2.7500 | 33500 | | | | 13000 | 9190 | 24300 | |

| Part Number | | Dimensions | | | | | | Pin | | | Geometry Factors | | | Bearing Weight |
|-------------|---------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------|----|----------------|
| Inner | Outer | Max. Shaft Fillet Radius R ₁ | Backing Shoulder Dia. d ₁ | Max. Housing Fillet Radius r ₁ | Backing Shoulder Dia. D ₁ | K ₁ | K ₂ | G ₁ | G ₂ | C ₁ | C ₂ | | | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 543086 | 543115D | 3.5 | 225.8 | 0.8 | 276.8 | - | - | 608.5 | 232.3 | 0.1135 | 16.71 | 23.81 | | |
| | | 0.14 | 9.25 | 0.05 | 10.87 | - | - | | | | | | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952360874 |
| Diam. intérieur | 219.969 mm |
| Diam. extérieur | 287.338 mm |
| Épaisseur | 69.85 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE