

## Roulement conique NA43131-43319D-TIMKEN - NA43131-43319D-TIMKEN

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/na43131-43319d-timken>

**TAPERED ROLLER BEARINGS**  
DOUBLE-ROW • TYPE TNA

**TYPE TNA**

Bearing Dimensions				Load Ratings									
Bore d	O.D. D	Width T	Double Outer Ring Width C	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>10</sub>	Static <sup>(2)</sup> C <sub>0</sub>	Factor <sup>(3)</sup> Y <sub>1</sub>	Factor <sup>(3)</sup> Y <sub>2</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>90</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>50</sub>	Dynamic <sup>(1)</sup> C <sub>100</sub>	Factor <sup>(3)</sup> K		
mm	mm	mm	mm	N	N			N	N	N			
33.337	80.962	55.562	26.668	13600	20100	0.87	1.01	4520	22600	35000	0.87		
1.3125	3.1875	2.1875	1.0528	30400	4520			3170	7860				

  

Part Number		Shaft				Housing				Pin		Bearing Weight
Inner	Outer	Max Shaft Fillet Radius R <sub>f</sub>	Backing Shoulder Dia. d <sub>s</sub>	Max Housing Fillet Radius r <sup>(4)</sup>	Backing Shoulder Dia. D <sub>s</sub>	K <sub>a</sub>	K <sub>b</sub>	K <sub>c</sub>	K <sub>d</sub>			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
NA43131	43319D	2.3	46.6	1.5	74.9	-	-	-	-	1.28		
		0.08	1.91	0.08	2.97	-	-	-	-	2.82		

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952373706
Diam. intérieur	33.337 mm
Diam. extérieur	80.962 mm
Épaisseur	55.562 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE