


Roulement à aiguilles NAS5009-ZZ-NR-IKO - NAS5009-ZZ-NR-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nas5009-zz-nr-iko>

IKO
ROLLER BEARINGS
Roller Bearings for Sheaves



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						
	Sealed type	Shield type		d	D	D ₂	B	C	C ₁	S
45		NAS 5009ZZNR	0.70	45	75	78.8	40	39	30	4.5
<i>f</i>	<i>c</i>	<i>r_s</i> mm	<i>J</i>	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)				
2	1.5	0.6	56	95 500	144 000	2 000				

Notes^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension *r*
^(*) Allowable rotational speed applies to grease lubrication. Considering that the axial load acts under practical operating conditions, up to 1/10 of this value is recommended for actual use.
 Remarks: 1. The NAG and NAU series with a bore diameter, *d*, of 17 mm or less have no oil hole. In others, the outer ring has an oil groove and two oil holes.
 2. The bearings with seals are provided with prepacked grease.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952386751
Diam. intérieur	45 mm
Diam. intérieur	1.772" inch
Diam. extérieur	75 mm
Diam. extérieur	2.953" inch
Epaisseur	40 mm
Epaisseur	1.575" inch
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE