


## Roulement à aiguilles NAS5060-UU-IKO - NAS5060-UU-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nas5060-uu-iko>

IKO  
**ROLLER BEARINGS**  
Roller Bearings for Sheaves



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						
	Sealed type	Shield type		d	D	D <sub>2</sub>	B	C	C <sub>1</sub>	S
300	NAS 5060UU		130	300	460	—	218	216	—	—
	f	c	r <sub>s</sub> mm <sup>(1)</sup>	J <sub>r</sub>	Basic dynamic load rating C N	Basic static load rating C <sub>0</sub> N	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup> rpm			
	—	5	2	369	2 670 000	5 870 000	300			

Notes<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimension r  
<sup>(2)</sup> Allowable rotational speed applies to grease lubrication. Considering that the axial load acts under practical operating conditions, up to 1/10 of this value is recommended for actual use.  
Remarks: 1. The NAS and NAU series with a bore diameter, d, of 17 mm or less have no oil hole. In others, the outer ring has an oil groove and two oil holes.  
2. The bearings with seals are provided with prepacked grease.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952387277
Diam. intérieur	300 mm
Diam. intérieur	11.811" inch
Diam. extérieur	460 mm
Diam. extérieur	18.11" inch
Epaisseur	218 mm
Epaisseur	8.583" inch
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE