


Rotule GE SB7011058-IKO - SB7011058-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/rotule/ge/sb7011058-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree
	d	D	B	C	d_k	r_1	r_2	α		
70	SB 7011058		2.22	70	110	58	50	100	0.6	5
Mounting dimensions mm				Dynamic load capacity		Static load capacity				
d_s		D_s		C_d		C_s				
Min.	Max. ⁽²⁾	Min.	Max.	N	N	N	N			
74.5	81.5	105.5	93	490 000	2 940 000					

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r_1 and r_2 .
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s .
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952391410
Diam. intérieur	70 mm
Diam. extérieur	110 mm
Épaisseur	58 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE