

## Rotule GE SB115A-IKO - SB115A-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/rotule/ge/sb115a-iko>

**IKO**  
**SPHERICAL BUSHINGS**  
Steel-on-steel Spherical Bushings

Shaft dia. mm	Identification number	Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm					Permissible tilting angle degree	
			d	D	B	C	d <sub>k</sub>	r <sub>1</sub> mm <sup>(1)</sup>	α
115	<b>SB 115A</b>	10.3	115	180	98	85	165	1	5
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C <sub>d</sub> N	Static load capacity C <sub>s</sub> N						
d <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>								
Min.	Max. <sup>(2)</sup>	Min.	Max.						
120.5	132.5	174.5	152	1 380 000	8 250 000				

Notes<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimensions r<sub>1</sub> and r<sub>2</sub>.  
<sup>(2)</sup> When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d<sub>s</sub>.  
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.  
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952391564
Diam. intérieur	115 mm
Diam. extérieur	180 mm
Épaisseur	98 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE