

Rotule GE

GE140ES-2RS-IKO - GE140ES-2RS-IKO

https://www.123roulement.ch/roulement-palier/rotule/ge/ge140es-2rs-iko

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings

Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm							Permissible tilting angle degree	
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ ⁽¹⁾	r ₂ ⁽¹⁾	α	α ₁
140		GE 140ES-2RS	11.4	140	210	90	70	180	1	1	7	5
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C _d		Static load capacity C _s								
d _s	D _s	C _d		C _s								
Min.	Max. ⁽²⁾	Min.	N	N								
145.5	155.5	204.5	176	1 240 000								
7 410 000												

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392011
Diam. intérieur	140 mm
Diam. extérieur	210 mm
Epaisseur	90 mm
Type	GE
Poids	11127 g
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE