

Rotule GE
GE220ES-2RS-IKO - GE220ES-2RS-IKO
<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/rotule/ge/ge220es-2rs-iko>

IKO
SPHERICAL BUSHINGS
Steel-on-steel Spherical Bushings

Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d _s	r ₁ ⁽¹⁾ mm	r ₂ ⁽¹⁾ mm	α	α ₁
220		GE 220ES-2RS	36.1	220	320	135	100	275	1.1	1.1	8	6

Mounting dimensions mm				Dynamic load capacity C _d N	Static load capacity C _s N
d _s	D _s				
Min.	Max. ⁽²⁾	Max.	Min.		
227	239.5	313	289	2 700 000	16 200 000

Notes⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimensions r₁ and r₂.
⁽²⁾ When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d_s.
Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.
2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392097
Diam. intérieur	220 mm
Diam. extérieur	320 mm
Épaisseur	135 mm
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE