


## Rotule GE GE260ES-IKO - GE260ES-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/rotule/ge/ge260es-iko>

IKO

### SPHERICAL BUSHINGS

Steel-on-steel Spherical Bushings



| Shaft dia.<br>mm          | Identification number |  | Mass<br>(Ref.)<br>kg | Boundary dimensions<br>mm                 |            |     |     |                |                                     | Permissible<br>tilting angle<br>degree |   |                |
|---------------------------|-----------------------|--|----------------------|---|------------|-----|-----|----------------|-------------------------------------|--|---|----------------|
|                           | Without seals         | With seals                                 |                      | d   | D          | B   | C   | d <sub>s</sub> | r <sub>1</sub> <sup>(1)</sup><br>mm | r <sub>2</sub> <sup>(1)</sup><br>mm    | α | α <sub>1</sub> |
| 260                       | GE 260ES              |  | 52.0                 | 260                                       | 370        | 150 | 110 | 325            | 1.1                                 | 1.1                                    | 7 | 6              |
| Mounting dimensions<br>mm |                       | Dynamic load<br>capacity<br>C <sub>d</sub> |                      | Static load<br>capacity<br>C <sub>s</sub> |            |     |     |                |                                     |  |   |                |
| d <sub>s</sub>            | D <sub>s</sub>        |  |                      |   |            |     |     |                |                                     |  |   |                |
| Min.                      | Max. <sup>(2)</sup>   | Max.                                       | Min.                 | N   | N          |     |     |                |                                     |  |   |                |
| 267                       | 288                   | 363  | 320                  | 3 510 000                                 | 21 000 000 |     |     |                |                                     |  |   |                |

Notes<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimensions r<sub>1</sub> and r<sub>2</sub>.  
<sup>(2)</sup> When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d<sub>s</sub>.  
 Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.  
 2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marque          | IKO           |
| N° Ean13        | 3663952392127 |
| Diam. intérieur | 260 mm        |
| Diam. extérieur | 370 mm        |
| Épaisseur       | 150 mm        |
| Type            | GE            |
| Lubrification   | sans          |
| Conditionnement | 1             |

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE