


## Rotule GE GE260GS-IKO - GE260GS-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/rotule/ge/ge260gs-iko>

IKO

### SPHERICAL BUSHINGS

Steel-on-steel Spherical Bushings



Shaft dia. mm	Identification number		Mass (Ref.) kg	Boundary dimensions mm						Permissible tilting angle degree		
	Without seals	With seals		d	D	B	C	d <sub>s</sub>	r <sub>1</sub> <sup>(1)</sup> r <sub>1a</sub> min.	r <sub>2</sub> <sup>(1)</sup> r <sub>2a</sub> min.	α	α <sub>1</sub>
260	GE 260GS		81.8	260	400	205	120	350	1.1	1.1	15	14
Mounting dimensions mm		Dynamic load capacity C <sub>d</sub>		Static load capacity C <sub>s</sub>								
d <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>											
Min.	Max. <sup>(2)</sup>	Min.	N	Min.	N							
267	283.5	393	345	4 120 000	24 700 000							

Notes<sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimensions r<sub>1</sub> and r<sub>2</sub>.  
<sup>(2)</sup> When Spherical Bushings are used with full tilting angle, the shaft shoulder dimension must be less than the maximum value of d<sub>s</sub>.  
 Remark: 1. The inner ring and the outer ring have an oil groove and two oil holes, respectively.  
 2. Not provided with prepacked grease. Perform proper lubrication for use.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952392677
Diam. intérieur	260 mm
Diam. intérieur	10.236" inch
Diam. extérieur	400 mm
Diam. extérieur	15.748" inch
Epaisseur	205 mm
Epaisseur	8.071" inch
Type	GE
Lubrification	sans
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE