

## Butée à aiguilles AZ254211-IKO - AZ254211-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az254211-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
25	<b>AZ 254211</b>	70	<b>AZK 25425</b>	28	<b>WS 2542</b>	<b>GS 2542</b>	21	

  

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
25	42	11	25.05	41.6	5	3	0.6	28	39	39	28	22 700	60 700	9 000

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060465900
Diam. intérieur	25 mm
Diam. extérieur	42 mm
Épaisseur	11 mm
Poids	70 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE