

Butée à aiguilles AZ11014525-IKO - AZ11014525-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az11014525-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

| Shaft dia. mm | Identification number | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Inner ring | Outer ring | Mass (Ref.) g |
| 110 | AZ 11014525 | 1350 | AZK 11014511 | 590 | WS 110145 | GS 110145 | 380 |

| Boundary dimensions mm | | | | | | | | | | Standard mounting dimensions mm | | Basic dynamic load rating C | Basic static load rating C ₀ | Allowable rotational speed ⁽²⁾ |
|------------------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
| d | D | T | d _c | D _c | D _w | B | r _s (1) | C ₁ | C ₂ | d _s Min. | d _s Max. | N | N | rpm |
| 110 | 145 | 25 | 110.1 | 144.5 | 11 | 7 | 1 | 118 | 140 | 139 | 118 | 142 000 | 569 000 | 2 500 |

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3616060466433 |
| Diam. intérieur | 110 mm |
| Diam. intérieur | 4.331" inch |
| Diam. extérieur | 145 mm |
| Diam. extérieur | 5.709" inch |
| Epaisseur | 25 mm |
| Epaisseur | 0.984" inch |
| Poids | 1350 g |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE