

## Butée à aiguilles AZ13017030-IKO - AZ13017030-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az13017030-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
130	<b>AZ 13017030</b>	2 180	<b>AZK 13017012</b>	860	<b>WS 130170</b>	<b>GS 130170</b>	660	

  

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
130	170	30	130.1	169.5	12	9	1	140	164	163	140	176 000	741 000	2 000

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466495
Diam. intérieur	130 mm
Diam. extérieur	170 mm
Épaisseur	30 mm
Poids	2180 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE