

Rondelle de butée GS85125-IKO - GS85125-IKO

<https://www.123roulement.ch/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs85125-iko>

IKO

THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number									
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g			
85	AZ 8512531	1 460	AZK 8512512	510	WS 85125	GS 85125	475			

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾		
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _{max} ⁽¹⁾	C ₁	C ₂	d ₁ Min.	d ₁ Max.	D ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
85	125	31	85.05	124.5	12	9.5	1	95	119	118	95	145 000	513 000	3 000		

Notes: ⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽²⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466921
Diam. intérieur	85 mm
Diam. extérieur	125 mm
Épaisseur	9.5 mm
Matière	ACIER
Poids	475 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE