

Rondelle de butée GS160270-IKO - GS160270-IKO

<https://www.123roulement.ch/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs160270-iko>

IKO

THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
160	AZ 16027039	10 800	AZK 16027015	3 840	WS 160270	GS 160270	3 480

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _a (1)	C ₁	C ₂	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
160	270	39	160.1	269	15	12	3	183	256	255	184	519 000	2 850 000	1 400

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467249
Diam. intérieur	160 mm
Diam. extérieur	270 mm
Épaisseur	12 mm
Matière	ACIER
Poids	3480 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE