


Rondelle de butée GS260340-IKO - GS260340-IKO

<https://www.123roulement.ch/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs260340-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
260	AZ 26034055	15 400	AZK 26034025	6 600	WS 260340	GS 260340	4 400

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
260	340	55	260.15	339	25	15	2.1	278	328	326	279	739 000	3 510 000	1 000

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467508
Diam. intérieur	260 mm
Diam. extérieur	340 mm
Épaisseur	15 mm
Matière	ACIER
Poids	4400 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE