

Ressort ondulé fil rond

WSRW-111.13-5-2.79 - WSRW-111.13-5-2.79

<https://www.123roulement.ch/accessoire/rondelle/ressort-ondule/wsrw-111.13-5-2.79>

Do = Outside diameter (max) (mm)
 Di = Inside diameter (min) (mm)
 t = Thickness (mm)
 H = Free height approx.
 H1 = Load at height
 L1 = Load at L1 (+/-15 % Newton)
 DB = Bearing's outside diameter
 Dh = Free fit in hole diameter
 Dr = Free fit over hole diameter
 N/Wx = Number of waves
 Pf = Load at flat (approx.)
 d = Wire diameter



Wave Springs - Round Wire

Part Number	Wx	Lo (mm)	L1 (mm)	Dr (mm)	Dh (mm)	d (mm)	P1 (N)
RW-0437	5	6,10	4,75	103,20	111,13	2,79	1558

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	GEN
Nombre d'ondulations	5
Hauteur libre	6.1 mm
Conditionnement	1
Hauteur en charge	4.75
Jeu sur diamètre de l'axe	103.2 mm
Opère dans une logement de diamètre	111.13 mm
Diamètre du fil	2.79 mm

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE