


Douille à aiguilles BK2016-JTEKT - BK2016-KOYO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/bk2016-koyo>

Boundary dimensions



Metric series with cage assembly

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) | |
|-------------|-------------------------|-------|-------|--------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|----------|
| | \$F_w\$ | \$D\$ | \$C\$ | \$C_2\$ (mm) | \$r_1\$ (mm) | \$C_r\$ | \$C_{0r}\$ | | Grease lub. | Oil lub. |
| BK2016 | 20 | 26 | 16 | 13.3 | 1 | 12.4 | 18.9 | 2.85 | 11000 | 16000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060629166 |
| Diam. intérieur | 20 mm |
| Diam. extérieur | 26 mm |
| Epaisseur | 16 mm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Poids | 21 g |
| Charge dynamique | 12.4 kN |
| Charge statique | 18.9 kN |
| Conditionnement | - |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE