

## Ressort ondulé fil rond WSRW-41.28-4-1.65 - RW-0162

<https://www.123roulement.ch/accessoire/rondelle/ressort-ondule/rw-0162>

Do = Outside diameter (max) (mm)  
Di = Inside diameter (min) (mm)  
t = Thickness (mm)  
H = Free height approx.  
H1 = Load at height  
L1 = Load at L1 (+/-15% Newton)  
DB = Bearing's outside diameter  
Dh = Free fit in hole diameter  
Dr = Free fit over hole diameter  
N/Wx = Number of waves  
Pf = Load at flat (approx.)  
d = Wire diameter



Wave Springs - Round Wire

Part Number	Wx	Lo (mm)	L1 (mm)	Dr (mm)	Dh (mm)	d (mm)	P1 (N)
RW-0162	4	3,48	2,79	36,68	41,28	1,65	623

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	GEN
Nombre d'ondulations	4
Hauteur libre	3.48 mm
Conditionnement	1
Hauteur en charge	2.79
Jeu sur diamètre de l'axe	36.68 mm
Opère dans une logement de diamètre	41.28 mm
Diamètre du fil	1.65 mm

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE