

Étanchéité plane

518-PEN-25ML-LOCTITE - 518-PEN-25ML-LOCTITE

https://www.123roulement.ch/lubrifiant-adhesif/adhesif/etancheite-plane/518-pen-25ml-loctite

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Nouveau, étanchéité plane, applicateur à rouleau, prêt à l'emploi
NOM	LOCTITE 518 PEN
CONDITIONNEMENT	Pen 25 ml
COMMENTAIRE	Nouveauté
APPROBATION*	NSF

Description

LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit anaérobie d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les plans de joint rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et en fait que les joints se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité « fait sur place » pour des assemblages de plans de joints rigides comme les boîtes de vitesse et les moteurs. NOUVEAU: permet à l'utilisateur d'appliquer la formulation du produit LOCTITE 518 directement sur des surfaces contrastées.

Formulation avec:
- Meilleure résistance sur des surfaces contrastées
- Meilleure soudabilité et adhésion
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Polymérisation en jeu améliorée
- Haute performance sur les métaux poreux, sans graissage

Avantages

Série flexible, produit d'étanchéité plane de résistance moyenne. Pour les planches métalliques et aussi polymères rigides en présence de légères contaminations de surface. S'adapte aux irrégularités de la surface des plans et au jeu (étanchéité jusqu'à 0,25 mm). Extrêmement facile à utiliser. Conçu pour fonctionner à basse pression. Résistance aux hautes pressions après polymérisation complète. Aucun joint en compression ou mal alignés. Facile à polymériser. Réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints étanches. Conforme à la certification NSF P1 No. 121718.

Caractéristiques

Étanchéité plane - nouvelle résistance à l'huile. Idéal pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	3616060812117
Poids	86 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE