

Frein filet 549-2L-LOCTITE - 549-2L-LOCTITE

<https://www.123roulement.ch/lubrifiant-adhesif/adhesif/frein-filet/549-2l-loctite>

TITRE	Anelcible
DESCRIPTION	Étanchéité des filetages, autoform, résistance élevée
NOM	LOCTITE 549
CONDITIONNEMENT	Bag in box 2 l
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	Santé & Sécurité

Description

LOCTITE® 549 est un produit d'étanchéité filetée orange avec une résistance élevée et une polymérisation lente. Il polymérise en l'absence d'air et au contact du métal, lorsqu'il est confiné dans des filetages de diamètre M80/R3* maximum. Ce produit thixotrope est recommandé pour les filetages métalliques grossiers et à un couple de rupture de 6 Nm. Viscosité de 20.000 mPa·s et plage de températures de service de -55°C à +150°C.

Avantages

Étanchéité instantanée à basse pression
Étanchéité des filetages endommagés lorsque le produit a polymérisé
Résistance élevée, polymérisation lente
Thixotrope, viscosité élevée
Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes
Produit monocomposant - application propre et rapide

Caractéristiques

Produit d'étanchéité filetée de couleur orange, forte résistance au désassemblage, à polymérisation lente pour raccords métalliques de plus de M80/R3* maximum; force à la traction de 20 Nm.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	3616060812308
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE