

Colle

582-250ML-LOCTITE - 582-250ML-LOCTITE

<https://www.123roulement.ch/lubrifiant-adhesif/adhesif/colle/582-250ml-loctite>

| | |
|-----------------|--|
| TITRE | Anaérobie |
| DESCRIPTION | CVL, résistance moyenne, polymérisation rapide |
| NOM | LOCTITE 582 |
| CONDITIONNEMENT | Flacon 250 ml |
| COMMENTAIRE | |
| APPROBATION* | |

Description

LOCTITE® 582 est un produit d'étanchéité fluide à base méthanacrylate avec une polymérisation rapide sur les métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm lors du desserrage. LOCTITE 582 a une plage de températures de service de -55°C à +150°C. Disponible en conditionnements de 50 et 250 ml.

Avantages

Polymérisation rapide
Adapté pour le métal
Pour les diamètres jusqu'à M56
Résistance moyenne

Caractéristiques

Produit d'étanchéité de résistance moyenne avec une polymérisation rapide sur métaux. Couple de rupture de 8,5 Nm pour un desserrage facilité.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | LOCTITE |
| N° Ean13 | 5010266582405 |
| Type | ETANCHEITE |
| Poids | 332 g |
| Conditionnement | 1 |
| Utilisation | Anaérobie |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE