

# Pâte à joint

## 638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123roulement.ch/lubrifiant-adhesif/adhesif/pateajoint/638-250ml-loctite>

TITRE	Adhésive
DESCRIPTION	Éprouvée forte, usage général, rapide
NOM	LOCTITE 638
CONDITIONNEMENT	1 Fl Oz 28
APPROBATION*	NSF - Remédiation par Eau potable

### Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adapté aux applications avec jeu au grand jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs, comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

### Avantages

Résistant aux températures élevées  
Tolère une légère oxydation (sur huiles industrielles)  
Haute résistance sur tous les métaux, y compris les substrats passifs (acier, acier inoxydable)  
Recouvrement complet à fixation d'arbres et axes, pistons, pignons et autres cylindriques similaires  
Conforme à la norme NSF N° 123010  
Approuvée DGM (DN 7511) - NG-5146AR0619  
Approuvée WHAS (HS 9320) - 031318

### Caractéristiques

Produit de fixation - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	LOCTITE
N° Ean13	5010266006437
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE