

Pâte à joint 638-1L-LOCTITE - 638-1L-LOCTITE

<https://www.123roulement.ch/lubrifiant-adhesif/adhesif/pateajoint/638-1l-loctite>

| | |
|-----------------|--|
| TITRE | Araboara |
| DESCRIPTION | Biopresse fort, usage général, usgrate |
| NOM | LOCTITE 638 |
| CONDITIONNEMENT | 1 L |
| APPROBATION* | MSF, Homologation gas, fax portable |

Description
Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adapté aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de nombreuses performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages
Résistant aux températures élevées. Tolère une légère décontamination par huiles industrielles. Haute résistance sur tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex. acier inoxydable). Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, engrenés, épauillés et pièces cylindriques similaires. Conforme à la norme NSF N° 123010. Approbation DNVGL (EN 7511) : NG-S16GAR0019. Approbation VIBRA3 (EN 60201) : 031118.

Caractéristiques
Produit de fixation - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | LOCTITE |
| N° Ean13 | 5010266006482 |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE