

Roulement à bille simple rangée ZKLF1560-2RS-INA - ZKLF1560-2RS-INA

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/zklf1560-2rs-ina>



d	15 mm	Tolérance: -0.005
D	60 mm	Tolérance: -0.01
B	25 mm	Tolérance: -0.25
	M6	Filetage du raccord
	60 °	Angle de contact
t1		Rainure d'extraction
b	3 mm	
D _{3 max}	35 mm	
d ₁	28 mm	
d ₂	6.8 mm	
d _{3 max}	20 mm	
l	17 mm	
J	46 mm	
f _{1 max}	0.6 mm	
F ₁₀₀	0.3 mm	
α	3 X 120°	Répartition 1
		Nombre X1
m	0.43 kg	masse
C ₂	17900 N	charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	28000 N	charge statique de base, axiale
n _{3 Fat}	3500 1/min	vitesse limite pour lubrifiants à la graisse
M ₀₂	0.2 Nm	Moment résistant
C ₁₀	400 N/mm	rigidité axiale
C _{10a}	65 Nm/rad	rigidité au basculement
M ₀₂	0.102 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3663952123110
Diam. intérieur	15 mm
Étanchéité	Joint des deux côtés
Diam. extérieur	60 mm
Épaisseur	25 mm
Poids	370 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE