

Roulement à bille simple rangée WML5009-ZZ-JTEKT - WML5009-ZZ-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/wml5009-zz-jtekt>

Boundary dimensions

Open type Shielded Sealed Locating snap ring

ZZ / 2RU / 2RS / 2RD
NR

800 / 600 / 600 / 620 / 630 /
IML-Extra Small (mm) 6000 / 6500 / 10000 / 6000 / 6200 / 6300 / 6400

Extra-small Standard shielded ZZ

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load factor | | Limiting speeds(min-1) Grease lub. |
|-------------|-------------------------|---|---|---------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| | d | D | B | r (min) | C _r | C _{0r} | C _u | f ₀ | |
| WML5009 ZZ | 5 | 9 | 3 | 0.08 | 0.54 | 0.17 | 4 | 15.3 | 56000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|------------------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060623096 |
| Diam. intérieur | 5 mm |
| Étanchéité | Flasque des deux côtés |
| Diam. extérieur | 9 mm |
| Épaisseur | 3 mm |
| Vitesse limite | 56000 rpm |
| Charge dynamique | 0.54 kN |
| Charge statique | 0.17 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE