

## Roulement conique 30213-CR-JTEKT - 30213-CR-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/30213-cr-jtekt>

Boundary dimensions

Single row: Normal gradings (30200, 30204, 30208, 30210, 30212, 30213, 30214, 30215, 30216, 30217, 30218, 30219, 30220, 30222, 30224, 30226, 30228, 30230, 30232, 30234, 30236, 30238, 30240, 30242, 30244, 30246, 30248, 30250), Medium gradings (30200, 30204, 30208, 30210, 30212, 30213, 30214, 30215, 30216, 30217, 30218, 30219, 30220, 30222, 30224, 30226, 30228, 30230, 30232, 30234, 30236, 30238, 30240, 30242, 30244, 30246, 30248, 30250), Heavy gradings (30200, 30204, 30208, 30210, 30212, 30213, 30214, 30215, 30216, 30217, 30218, 30219, 30220, 30222, 30224, 30226, 30228, 30230, 30232, 30234, 30236, 30238, 30240, 30242, 30244, 30246, 30248, 30250)

Double row (TDO type): 40200, 40204, 40208, 40210, 40212, 40213, 40214, 40215, 40216, 40217, 40218, 40219, 40220, 40222, 40224, 40226, 40228, 40230, 40232, 40234, 40236, 40238, 40240, 40242, 40244, 40246, 40248, 40250

Four row: Primarily for use in the mill necks of rolling mills: 47200, 47204, 47208, 47210, 47212, 47213, 47214, 47215, 47216, 47217, 47218, 47219, 47220, 47222, 47224, 47226, 47228, 47230, 47232, 47234, 47236, 47238, 47240, 47242, 47244, 47246, 47248, 47250

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)						Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(r/min-1)
	d	D	B	$\alpha$	r/min	r/inch	C	C0	lim	lim
30213CR	65	120	24.75	23	2	1.5	145	139	21.5	3200

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060628251
Diam. intérieur	60 mm
Diam. intérieur	2.362" inch
Diam. extérieur	120 mm
Diam. extérieur	4.724" inch
Epaisseur	24.75 mm
Epaisseur	0.974" inch
Vitesse limite	3200 rpm
Charge dynamique	145 kN
Charge statique	139 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE