


## Douille à aiguilles HK2030-JTEKT - HK2030-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/hk2030-jtekt>

Boundary dimensions



Metric series with cage assembly

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |    |    |                   | Basic load ratings(kN) |      | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) |          |       |
|-------------|-------------------------|----|----|-------------------|------------------------|------|------------------------|------------------------|----------|-------|
|             | Fw                      | D  | C  | c3(min) / r3(min) | Cr                     | C0r  |                        | Grease lub.            | Oil lub. |       |
| HK2030      | 20                      | 26 | 30 | —                 | 1                      | 21.2 | 37.8                   | 5.75                   | 11000    | 16000 |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marque           | JTEKT         |
| N° Ean13         | 3616060629210 |
| Diam. intérieur  | 20 mm         |
| Diam. extérieur  | 26 mm         |
| Epaisseur        | 30 mm         |
| Vitesse limite   | 11000 rpm     |
| Charge dynamique | 21.2 kN       |
| Charge statique  | 37.8 kN       |
| Conditionnement  | 1             |

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE