

Douille à aiguilles J-228-JTEKT - J-228-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/j-228-jtekt>

Boundary dimensions



Inch series, with cage assembly

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | | Limiting speeds(min-1) | |
|-------------|-------------------------|--------|------|--------|------------------------|-------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| | Fw | D | C | Y(max) | Cr | CoR | Cu | Grease lub. | Oil lub. | |
| J-228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 1.02 | 13.97 | 22.91 | 3.5 | 6000 | 9200 | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060630315 |
| Diam. intérieur | 34.925 mm |
| Diam. extérieur | 41.275 mm |
| Epaisseur | 12.7 mm |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
| Poids | 29 g |
| Charge dynamique | 13.97 kN |
| Charge statique | 22.91 kN |
| Conditionnement | - |
| Norme | Sans norme |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE