

Roulement à aiguilles HJ-142216-JTEKT - HJ-142216-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/hj-142216-jtekt>

Boundary dimensions




Tableau 1

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Used with inner ring No. | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) | |
|-------------|-------------------------|--------|------|---------|--------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------------|----------|
| | F _o | D | C | no(100) | | C ₀ | C | | Grease lub. | Oil lub. |
| HJ-142216 | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 1.02 | IR-101416 | 30.7 | 40.3 | 6.35 | 13000 | 21000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060632449 |
| Diam. intérieur | 22.225 mm |
| Diam. extérieur | 34.925 mm |
| Épaisseur | 25.4 mm |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Poids | 89 g |
| Charge dynamique | 30.7 kN |
| Charge statique | 40.3 kN |
| Conditionnement | - |
| Norme | Sans norme |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE