


## Cage à aiguilles K22-30-15-H-JTEKT - K22-30-15-H-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/cage/k22-30-15-h-jtekt>

Boundary dimensions



Radial needle roller and cage assemblies

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |    |    | Basic load ratings(kN) |      | Fatigue load limit(kN) | Limiting speed(min-1) |          |
|-------------|-------------------------|----|----|------------------------|------|------------------------|-----------------------|----------|
|             | Fw                      | Ew | Bw | Cr                     | Clr  | Cu                     | Grease lub.           | Oil lub. |
| K22X30X15H  | 22                      | 30 | 15 | 19.7                   | 22.3 | 3.45                   | 14000                 | 21000    |

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marque           | JTEKT         |
| N° Ean13         | 3616060633996 |
| Diam. intérieur  | 22 mm         |
| Diam. intérieur  | 0.866" inch   |
| Diam. extérieur  | 30 mm         |
| Diam. extérieur  | 1.181" inch   |
| Epaisseur        | 15 mm         |
| Epaisseur        | 0.591" inch   |
| Vitesse limite   | 14000 rpm     |
| Charge dynamique | 19.7 kN       |
| Charge statique  | 22.3 kN       |
| Conditionnement  | 1             |

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE