


Cage à aiguilles K50-55-17-H-JTEKT - K50-55-17-H-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/cage/k50-55-17-h-jtekt>

Boundary dimensions



Radial needle roller and cage assemblies

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) | |
|-------------|-------------------------|----|----|------------------------|----|------------------------|------------------------|----------|
| | Fa | Er | Bc | Ci | Cr | Ce | Grease lub. | Oil lub. |
| K50X55X17H | 50 | 55 | 17 | 25.5 | 55 | 8.55 | 5400 | 8400 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060635846 |
| Diam. intérieur | 50 mm |
| Diam. extérieur | 55 mm |
| Epaisseur | 17 mm |
| Vitesse limite | 5400 rpm |
| Charge dynamique | 25.5 kN |
| Charge statique | 55 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE