

Cage à aiguilles K55-60-30-FH-JTEKT - K55-60-30-FH-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/cage/k55-60-30-fh-jtekt>

Boundary dimensions



Radial needle roller and cage assemblies

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speed(min-1) | |
|-------------|-------------------------|----|----|------------------------|-----|------------------------|-----------------------|----------|
| | Fa | Ew | Bc | Ci | C0i | Ci | Grease lub. | Oil lub. |
| K55X60X30FH | 55 | 60 | 30 | 40.6 | 103 | 16.1 | 4900 | 7600 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060636027 |
| Diam. intérieur | 55 mm |
| Diam. extérieur | 60 mm |
| Epaisseur | 30 mm |
| Vitesse limite | 4900 rpm |
| Charge dynamique | 40.6 kN |
| Charge statique | 103 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE