


Roulement à bille simple rangée 24138-RHA-JTEKT - 24138-RHA-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/24138-rha-jtekt>

Boundary dimensions



Asymmetrical rollers: RBR, RHR/R, RHR/R, RHR/R, RHR/R
Symmetrical rollers: RHR/R, RHR/R, RHR/R, RHR/R
Taper bore: KtrK30

2390R / 2300R/RHA / 2310R/RHA / 2320R/RHA / 2330R/RHA / 2340R/RHA / 2400R/RHA / 2410R/RHA / 2420R/RHA / 2430R/RHA / 2440R/RHA / 2450R/RHA / 2460R/RHA / 2470R/RHA / 2480R/RHA / 2490R/RHA / 2500R/RHA / 2510R/RHA / 2520R/RHA / 2530R/RHA / 2540R/RHA / 2550R/RHA / 2560R/RHA / 2570R/RHA / 2580R/RHA / 2590R/RHA / 2600R/RHA / 2610R/RHA / 2620R/RHA / 2630R/RHA / 2640R/RHA / 2650R/RHA / 2660R/RHA / 2670R/RHA / 2680R/RHA / 2690R/RHA / 2700R/RHA / 2710R/RHA / 2720R/RHA / 2730R/RHA / 2740R/RHA / 2750R/RHA / 2760R/RHA / 2770R/RHA / 2780R/RHA / 2790R/RHA / 2800R/RHA / 2810R/RHA / 2820R/RHA / 2830R/RHA / 2840R/RHA / 2850R/RHA / 2860R/RHA / 2870R/RHA / 2880R/RHA / 2890R/RHA / 2900R/RHA / 2910R/RHA / 2920R/RHA / 2930R/RHA / 2940R/RHA / 2950R/RHA / 2960R/RHA / 2970R/RHA / 2980R/RHA / 2990R/RHA / 3000R/RHA

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	C0r	Cu Grease lub.	
24138RHA	190	320	128	3	1770	2630	179	1000

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060670212
Diam. intérieur	190 mm
Diam. extérieur	320 mm
Epaisseur	128 mm
Vitesse limite	1000 rpm
Charge dynamique	1770 kN
Charge statique	2630 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE