

Roulement à bille simple rangée 24152-RR-JTEKT - 24152-RR-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/24152-rr-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/R, R/R/R, R/R/R/R
Symmetrical rollers: R/R, R/R/R, R/R/R/R
Taper bore: KoR30

2380RR / 2300RR/RH/RH / 2310RR/RH/RH / 2320RR/RH/RH / 2330RR/RH / 2420RR/RH/RH / 2430RR/RH/RH / 2320RR/RH/RH / 2330RR/RH/RH / 2340RR/RH/RH / 2350RR/RH/RH / 2360RR/RH/RH

Spherical roller bearings

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) |
|-------------|-------------------------|-----|-----|--------|------------------------|------|------------------------|------------------------|
| | d | D | B | r(min) | Cr | CDr | C0 | Grease lub. |
| 24152RR | 260 | 440 | 180 | 4 | 3250 | 4700 | 345 | 720 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060671028 |
| Diam. intérieur | 260 mm |
| Diam. extérieur | 440 mm |
| Epaisseur | 180 mm |
| Vitesse limite | 720 rpm |
| Charge dynamique | 3250 kN |
| Charge statique | 4700 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE