

## Roulement à bille simple rangée 23960-R-JTEKT - 23960-R-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/23960-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/R, R/RH, R/H  
Symmetrical rollers: R/RH, R/H  
Taper bore: Køf30

23960R / 23000R/RH / 23100R/RH / 23200R/RH / 23300R/RH / 23400R/RH / 23500R/RH / 23600R/RH / 23700R/RH / 23800R/RH / 23900R/RH / 24000R/RH / 24100R/RH / 24200R/RH / 24300R/RH / 24400R/RH / 24500R/RH / 24600R/RH / 24700R/RH / 24800R/RH / 24900R/RH / 25000R/RH / 25100R/RH / 25200R/RH / 25300R/RH / 25400R/RH / 25500R/RH / 25600R/RH / 25700R/RH / 25800R/RH / 25900R/RH / 26000R/RH / 26100R/RH / 26200R/RH / 26300R/RH / 26400R/RH / 26500R/RH / 26600R/RH / 26700R/RH / 26800R/RH / 26900R/RH / 27000R/RH / 27100R/RH / 27200R/RH / 27300R/RH / 27400R/RH / 27500R/RH / 27600R/RH / 27700R/RH / 27800R/RH / 27900R/RH / 28000R/RH / 28100R/RH / 28200R/RH / 28300R/RH / 28400R/RH / 28500R/RH / 28600R/RH / 28700R/RH / 28800R/RH / 28900R/RH / 29000R/RH / 29100R/RH / 29200R/RH / 29300R/RH / 29400R/RH / 29500R/RH / 29600R/RH / 29700R/RH / 29800R/RH / 29900R/RH / 30000R/RH

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1) Grease lub.
	d	D	B	r(min)	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>0</sub>	
23960R	300	420	90	3	1610	2610	220	680

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060671257
Diam. intérieur	300 mm
Diam. extérieur	420 mm
Epaisseur	90 mm
Vitesse limite	680 rpm
Charge dynamique	1610 kN
Charge statique	2610 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE