

Roulement à bille simple rangée 23264-R-JTEKT - 23264-R-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/23264-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/R, R/RH, R/RH1, R/RH2, R/RH3, R/RH4, R/RH5, R/RH6, R/RH7, R/RH8, R/RH9, R/RH10, R/RH11, R/RH12, R/RH13, R/RH14, R/RH15, R/RH16, R/RH17, R/RH18, R/RH19, R/RH20, R/RH21, R/RH22, R/RH23, R/RH24, R/RH25, R/RH26, R/RH27, R/RH28, R/RH29, R/RH30, R/RH31, R/RH32, R/RH33, R/RH34, R/RH35, R/RH36, R/RH37, R/RH38, R/RH39, R/RH40, R/RH41, R/RH42, R/RH43, R/RH44, R/RH45, R/RH46, R/RH47, R/RH48, R/RH49, R/RH50, R/RH51, R/RH52, R/RH53, R/RH54, R/RH55, R/RH56, R/RH57, R/RH58, R/RH59, R/RH60, R/RH61, R/RH62, R/RH63, R/RH64, R/RH65, R/RH66, R/RH67, R/RH68, R/RH69, R/RH70, R/RH71, R/RH72, R/RH73, R/RH74, R/RH75, R/RH76, R/RH77, R/RH78, R/RH79, R/RH80, R/RH81, R/RH82, R/RH83, R/RH84, R/RH85, R/RH86, R/RH87, R/RH88, R/RH89, R/RH90, R/RH91, R/RH92, R/RH93, R/RH94, R/RH95, R/RH96, R/RH97, R/RH98, R/RH99, R/RH100

Symmetrical rollers: R/A, R/AH, R/AH1, R/AH2, R/AH3, R/AH4, R/AH5, R/AH6, R/AH7, R/AH8, R/AH9, R/AH10, R/AH11, R/AH12, R/AH13, R/AH14, R/AH15, R/AH16, R/AH17, R/AH18, R/AH19, R/AH20, R/AH21, R/AH22, R/AH23, R/AH24, R/AH25, R/AH26, R/AH27, R/AH28, R/AH29, R/AH30, R/AH31, R/AH32, R/AH33, R/AH34, R/AH35, R/AH36, R/AH37, R/AH38, R/AH39, R/AH40, R/AH41, R/AH42, R/AH43, R/AH44, R/AH45, R/AH46, R/AH47, R/AH48, R/AH49, R/AH50, R/AH51, R/AH52, R/AH53, R/AH54, R/AH55, R/AH56, R/AH57, R/AH58, R/AH59, R/AH60, R/AH61, R/AH62, R/AH63, R/AH64, R/AH65, R/AH66, R/AH67, R/AH68, R/AH69, R/AH70, R/AH71, R/AH72, R/AH73, R/AH74, R/AH75, R/AH76, R/AH77, R/AH78, R/AH79, R/AH80, R/AH81, R/AH82, R/AH83, R/AH84, R/AH85, R/AH86, R/AH87, R/AH88, R/AH89, R/AH90, R/AH91, R/AH92, R/AH93, R/AH94, R/AH95, R/AH96, R/AH97, R/AH98, R/AH99, R/AH100

Taper bore: K/H, K/H1, K/H2, K/H3, K/H4, K/H5, K/H6, K/H7, K/H8, K/H9, K/H10, K/H11, K/H12, K/H13, K/H14, K/H15, K/H16, K/H17, K/H18, K/H19, K/H20, K/H21, K/H22, K/H23, K/H24, K/H25, K/H26, K/H27, K/H28, K/H29, K/H30, K/H31, K/H32, K/H33, K/H34, K/H35, K/H36, K/H37, K/H38, K/H39, K/H40, K/H41, K/H42, K/H43, K/H44, K/H45, K/H46, K/H47, K/H48, K/H49, K/H50, K/H51, K/H52, K/H53, K/H54, K/H55, K/H56, K/H57, K/H58, K/H59, K/H60, K/H61, K/H62, K/H63, K/H64, K/H65, K/H66, K/H67, K/H68, K/H69, K/H70, K/H71, K/H72, K/H73, K/H74, K/H75, K/H76, K/H77, K/H78, K/H79, K/H80, K/H81, K/H82, K/H83, K/H84, K/H85, K/H86, K/H87, K/H88, K/H89, K/H90, K/H91, K/H92, K/H93, K/H94, K/H95, K/H96, K/H97, K/H98, K/H99, K/H100

Bearing No.	Boundary dimensions (mm)				Basic load ratings (kN)		Fatigue load limit (kN)	Limiting speeds (min-1)
	d	D	B	r (mm)	C _r	C _{0r}	C _u Grease lub.	
23264R	320	580	208	5	4550	6550	496 500	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060671622
Diam. intérieur	320 mm
Diam. intérieur	12.598" inch
Diam. extérieur	580 mm
Diam. extérieur	22.835" inch
Epaisseur	208 mm
Epaisseur	8.189" inch
Vitesse limite	500 rpm
Charge dynamique	4550 kN
Charge statique	6550 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE