

## Roulement à bille simple rangée 23076-R-JTEKT - 23076-R-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/23076-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/R, R/RH, R/RH1, R/RH2, R/RH3, R/RH4, R/RH5, R/RH6, R/RH7, R/RH8, R/RH9, R/RH10, R/RH11, R/RH12, R/RH13, R/RH14, R/RH15, R/RH16, R/RH17, R/RH18, R/RH19, R/RH20, R/RH21, R/RH22, R/RH23, R/RH24, R/RH25, R/RH26, R/RH27, R/RH28, R/RH29, R/RH30, R/RH31, R/RH32, R/RH33, R/RH34, R/RH35, R/RH36, R/RH37, R/RH38, R/RH39, R/RH40, R/RH41, R/RH42, R/RH43, R/RH44, R/RH45, R/RH46, R/RH47, R/RH48, R/RH49, R/RH50, R/RH51, R/RH52, R/RH53, R/RH54, R/RH55, R/RH56, R/RH57, R/RH58, R/RH59, R/RH60, R/RH61, R/RH62, R/RH63, R/RH64, R/RH65, R/RH66, R/RH67, R/RH68, R/RH69, R/RH70, R/RH71, R/RH72, R/RH73, R/RH74, R/RH75, R/RH76, R/RH77, R/RH78, R/RH79, R/RH80, R/RH81, R/RH82, R/RH83, R/RH84, R/RH85, R/RH86, R/RH87, R/RH88, R/RH89, R/RH90, R/RH91, R/RH92, R/RH93, R/RH94, R/RH95, R/RH96, R/RH97, R/RH98, R/RH99, R/RH100

Symmetrical rollers: R/R, R/RH, R/RH1, R/RH2, R/RH3, R/RH4, R/RH5, R/RH6, R/RH7, R/RH8, R/RH9, R/RH10, R/RH11, R/RH12, R/RH13, R/RH14, R/RH15, R/RH16, R/RH17, R/RH18, R/RH19, R/RH20, R/RH21, R/RH22, R/RH23, R/RH24, R/RH25, R/RH26, R/RH27, R/RH28, R/RH29, R/RH30, R/RH31, R/RH32, R/RH33, R/RH34, R/RH35, R/RH36, R/RH37, R/RH38, R/RH39, R/RH40, R/RH41, R/RH42, R/RH43, R/RH44, R/RH45, R/RH46, R/RH47, R/RH48, R/RH49, R/RH50, R/RH51, R/RH52, R/RH53, R/RH54, R/RH55, R/RH56, R/RH57, R/RH58, R/RH59, R/RH60, R/RH61, R/RH62, R/RH63, R/RH64, R/RH65, R/RH66, R/RH67, R/RH68, R/RH69, R/RH70, R/RH71, R/RH72, R/RH73, R/RH74, R/RH75, R/RH76, R/RH77, R/RH78, R/RH79, R/RH80, R/RH81, R/RH82, R/RH83, R/RH84, R/RH85, R/RH86, R/RH87, R/RH88, R/RH89, R/RH90, R/RH91, R/RH92, R/RH93, R/RH94, R/RH95, R/RH96, R/RH97, R/RH98, R/RH99, R/RH100

Taper bore: KxK30

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN) C <sub>10</sub>	Limiting speeds(min-1) Grease Lub.
	d	D	B	r(min)	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>		
23076R	380	560	135	5	2910	4970	355	470

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060671899
Diam. intérieur	380 mm
Diam. intérieur	14.961" inch
Diam. extérieur	560 mm
Diam. extérieur	22.047" inch
Epaisseur	135 mm
Epaisseur	5.315" inch
Vitesse limite	470 rpm
Charge dynamique	2910 kN
Charge statique	4970 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE