

Roulement à bille simple rangée 23988-R-JTEKT - 23988-R-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/23988-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/R, R/R, R/A
Symmetrical rollers: R/R, R/A
Taper bore: Kort30

23988R / 23300R(RH/RH) / 23100R(RH/RH) / 22200R(RH/RH) / 21300R(RH) / 24000R(RH/RH) / 24100R(RH/RH) / 24200R(RH/RH) / 24300R(RH/RH) / 24400R(RH/RH) / 24500R(RH/RH) / 23000R(RH/RH) / 23100R(RH/RH) / 23200R(RH/RH) / 23300R(RH/RH) / 23400R(RH/RH) / 23500R(RH/RH) / 23600R(RH/RH) / 23700R(RH/RH) / 23800R(RH/RH) / 23900R(RH/RH) / 24000R(RH/RH) / 24100R(RH/RH) / 24200R(RH/RH) / 24300R(RH/RH) / 24400R(RH/RH) / 24500R(RH/RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1) Grease lub.
	d	D	B	r (min)	Cr	C0r	Cu	
23988R	440	600	118	4	2910	5330	387	400

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060672216
Diam. intérieur	440 mm
Diam. intérieur	17.323" inch
Diam. extérieur	600 mm
Diam. extérieur	23.622" inch
Epaisseur	118 mm
Epaisseur	4.646" inch
Vitesse limite	400 rpm
Charge dynamique	2910 kN
Charge statique	5330 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE