

## Roulement à bille simple rangée 23992-R-JTEKT - 23992-R-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/23992-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/SR, R/SR1, R/SR2, R/SR3, R/SR4, R/SR5, R/SR6, R/SR7, R/SR8, R/SR9, R/SR10, R/SR11, R/SR12, R/SR13, R/SR14, R/SR15, R/SR16, R/SR17, R/SR18, R/SR19, R/SR20, R/SR21, R/SR22, R/SR23, R/SR24, R/SR25, R/SR26, R/SR27, R/SR28, R/SR29, R/SR30, R/SR31, R/SR32, R/SR33, R/SR34, R/SR35, R/SR36, R/SR37, R/SR38, R/SR39, R/SR40, R/SR41, R/SR42, R/SR43, R/SR44, R/SR45, R/SR46, R/SR47, R/SR48, R/SR49, R/SR50, R/SR51, R/SR52, R/SR53, R/SR54, R/SR55, R/SR56, R/SR57, R/SR58, R/SR59, R/SR60, R/SR61, R/SR62, R/SR63, R/SR64, R/SR65, R/SR66, R/SR67, R/SR68, R/SR69, R/SR70, R/SR71, R/SR72, R/SR73, R/SR74, R/SR75, R/SR76, R/SR77, R/SR78, R/SR79, R/SR80, R/SR81, R/SR82, R/SR83, R/SR84, R/SR85, R/SR86, R/SR87, R/SR88, R/SR89, R/SR90, R/SR91, R/SR92, R/SR93, R/SR94, R/SR95, R/SR96, R/SR97, R/SR98, R/SR99, R/SR100

Symmetrical rollers: R/S, R/S1, R/S2, R/S3, R/S4, R/S5, R/S6, R/S7, R/S8, R/S9, R/S10, R/S11, R/S12, R/S13, R/S14, R/S15, R/S16, R/S17, R/S18, R/S19, R/S20, R/S21, R/S22, R/S23, R/S24, R/S25, R/S26, R/S27, R/S28, R/S29, R/S30, R/S31, R/S32, R/S33, R/S34, R/S35, R/S36, R/S37, R/S38, R/S39, R/S40, R/S41, R/S42, R/S43, R/S44, R/S45, R/S46, R/S47, R/S48, R/S49, R/S50, R/S51, R/S52, R/S53, R/S54, R/S55, R/S56, R/S57, R/S58, R/S59, R/S60, R/S61, R/S62, R/S63, R/S64, R/S65, R/S66, R/S67, R/S68, R/S69, R/S70, R/S71, R/S72, R/S73, R/S74, R/S75, R/S76, R/S77, R/S78, R/S79, R/S80, R/S81, R/S82, R/S83, R/S84, R/S85, R/S86, R/S87, R/S88, R/S89, R/S90, R/S91, R/S92, R/S93, R/S94, R/S95, R/S96, R/S97, R/S98, R/S99, R/S100

Taper bore: KSK30

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	CDr	Cu Grease lub.	
23992R	460	620	118	4	2890	5350	404	370

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060672339
Diam. intérieur	460 mm
Diam. extérieur	620 mm
Epaisseur	118 mm
Vitesse limite	370 rpm
Charge dynamique	2890 kN
Charge statique	5350 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE