


Roulement à rouleaux SL045024PP-INA - SL045024PP-INA

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/rouleaux/sl045024pp-ina>



d	120 mm
D	180 mm
B	80 mm
C	30 ° Angle du chanfrein
C	79 mm
C ₁	71.2 mm Tolérance: +0.2
C ₂₁	65 mm cote de montage pour anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance: 0.2
C ₂₂	63 mm cote de montage pour anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance: -0.2
D ₁	176 mm Tolérance: +0.2
d ₁	148.9 mm
d ₂	153 mm
d ₃	190 mm Diamètre extérieur de l'anneau d'arrêt WRE
m	4.2 mm
f	0.6 mm
f	1.8 mm
X	64 mm entraxe éléments roulants
m	7.04 kg masse
C _r	410000 N charge dyn. de base, radiale
C ₀	740000 N charge statique de base, radiale
C ₁₀	990000 N charge limite radiale à la fatigue
n _{0.1}	900 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse
R ₁	WRE160 désignation de l'anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison)
R ₂	180X4 désignation de l'anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	4054364892753
Diam. intérieur	120 mm
Diam. extérieur	180 mm
Épaisseur	80 mm
Vitesse limite	1090 rpm
Poids	6697 g
Charge dynamique	410 kN
Charge statique	740 kN
Conditionnement	-
Norme	Sans norme

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE