


## Roulement à aiguilles NA4830-SKF - NA4830-SKF

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/na4830-skf>

| Dimensions d'encombrement |     |    | Charges de base |                | Vitesses de base     |                | Désignation |
|---------------------------|-----|----|-----------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|
| d                         | D   | B  | C               | C <sub>0</sub> | Vitesse de référence | Vitesse limite |             |
| mm                        |     |    | kN              | Gg             | tr/min               |                |             |
| 150                       | 190 | 40 | 147             | 415            | 2400                 | 2800           | NA 4830     |



Déplacement axial admissible depuis la position normale, d'une façon par rapport à l'arbre:  
± 1,2

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marque          | SKF           |
| N° Ean13        | 7316577727008 |
| Diam. intérieur | 150 mm        |
| Diam. intérieur | 5.906" inch   |
| Diam. extérieur | 190 mm        |
| Diam. extérieur | 7.48" inch    |
| Epaisseur       | 40 mm         |
| Epaisseur       | 1.575" inch   |
| Conditionnement | 1             |
| Norme           | Sans norme    |

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE