

Rotule TAPR SIQG12-ESA-SKF - SIQG12-ESA-SKF

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/rotule/tapr/siqg12-esa-skf>

Dimensions d'encrembrement				Angle de déversement		Charges de base		Designation
d	d ₂	B	G	C ₁	h ₁ ±	dynamique	statique	Embout à filetage à droite
mm	mm	mm	mm	mm	degrés	C	C ₀	
12	33	12	M12x1,25	11	38 4	10,8	22	SIQG 12 ESA

Technical drawing showing dimensions and tolerances for the SIQG12-ESA-SKF ball bearing. Dimensions include: d = 12 mm, d₂ = 33 mm, B = 12 mm, G = M12x1,25, C₁ = 11 mm, h₁ = 38 mm ± 4 mm, d_{max} = 33 mm, r_{max} = 0,3 mm, r₁ = 12 mm, r₂ = 17 mm, r₃ = 17 mm, r₄ = 17 mm, r₅ = 11 mm, r₆ = 11 mm, r₇ = 11 mm, r₈ = 11 mm, r₉ = 11 mm, r₁₀ = 11 mm, r₁₁ = 11 mm, r₁₂ = 11 mm, r₁₃ = 11 mm, r₁₄ = 11 mm, r₁₅ = 11 mm, r₁₆ = 11 mm, r₁₇ = 11 mm, r₁₈ = 11 mm, r₁₉ = 11 mm, r₂₀ = 11 mm, r₂₁ = 11 mm, r₂₂ = 11 mm, r₂₃ = 11 mm, r₂₄ = 11 mm, r₂₅ = 11 mm, r₂₆ = 11 mm, r₂₇ = 11 mm, r₂₈ = 11 mm, r₂₉ = 11 mm, r₃₀ = 11 mm, r₃₁ = 11 mm, r₃₂ = 11 mm, r₃₃ = 11 mm, r₃₄ = 11 mm, r₃₅ = 11 mm, r₃₆ = 11 mm, r₃₇ = 11 mm, r₃₈ = 11 mm, r₃₉ = 11 mm, r₄₀ = 11 mm, r₄₁ = 11 mm, r₄₂ = 11 mm, r₄₃ = 11 mm, r₄₄ = 11 mm, r₄₅ = 11 mm, r₄₆ = 11 mm, r₄₇ = 11 mm, r₄₈ = 11 mm, r₄₉ = 11 mm, r₅₀ = 11 mm, r₅₁ = 11 mm, r₅₂ = 11 mm, r₅₃ = 11 mm, r₅₄ = 11 mm, r₅₅ = 11 mm, r₅₆ = 11 mm, r₅₇ = 11 mm, r₅₈ = 11 mm, r₅₉ = 11 mm, r₆₀ = 11 mm, r₆₁ = 11 mm, r₆₂ = 11 mm, r₆₃ = 11 mm, r₆₄ = 11 mm, r₆₅ = 11 mm, r₆₆ = 11 mm, r₆₇ = 11 mm, r₆₈ = 11 mm, r₆₉ = 11 mm, r₇₀ = 11 mm, r₇₁ = 11 mm, r₇₂ = 11 mm, r₇₃ = 11 mm, r₇₄ = 11 mm, r₇₅ = 11 mm, r₇₆ = 11 mm, r₇₇ = 11 mm, r₇₈ = 11 mm, r₇₉ = 11 mm, r₈₀ = 11 mm, r₈₁ = 11 mm, r₈₂ = 11 mm, r₈₃ = 11 mm, r₈₄ = 11 mm, r₈₅ = 11 mm, r₈₆ = 11 mm, r₈₇ = 11 mm, r₈₈ = 11 mm, r₈₉ = 11 mm, r₉₀ = 11 mm, r₉₁ = 11 mm, r₉₂ = 11 mm, r₉₃ = 11 mm, r₉₄ = 11 mm, r₉₅ = 11 mm, r₉₆ = 11 mm, r₉₇ = 11 mm, r₉₈ = 11 mm, r₉₉ = 11 mm, r₁₀₀ = 11 mm.

Tolerances:
d₂ G1
h₁ H16

Coefficient de pression spécifique

Constante de matière

Vis de cylindre
M5
Couple de serrage
5,5

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316577056788
Diam. intérieur	12 mm
Diam. extérieur	33 mm
Epaisseur	12 mm
Type	-
Poids	110 g
Conditionnement	-

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE